

La colectora Tersus TC20 es un dispositivo inteligente, versátil, de alta resistencia y gran duración de batería, creado especialmente para los profesionales de la Topografía.

Saque el mayor beneficio de sus Oscar con la colectora TC20.



Diseño robusto y compacto:

Al igual que los Oscar, la TC20 es hermética al polvo y soporta inmersión en agua, sin sufrir deterioro alguno. Su carcasa robusta la protege de caídas y su diseño compacto la hace fácil y ligera de transportar, perfecta para cualquier levantamiento.



Versatilidad:

Al contar con SO Android, la TC20 le da la versatilidad de instalar y utilizar un sin fin de aplicaciones. Compartir datos por WhatsApp o correo electrónico desde la TC20 es tan fácil como hacerlo desde un smartphone.



Pantalla y teclado:

La TC20 cuenta con una pantalla táctil capacitiva de 4.3" que permite una amplia visualización del área de trabajo y detecta fácilmente las instrucciones.

Además cuenta con teclado alfanumérico retroiluminado que le brinda comodidad de manejo, a su gusto.



Sistema

Sistema Operativo:	Android 6.0
CPU:	MTK MT6735 Quad-Core 1.3GHz
Memoria interna:	2 GB de RAM + 16 GB de ROM
Memoria externa:	Micro SD hasta 64 GB
Luz de fondo del pantalla:	Blanca
LCD:	4.3"
Pantalla táctil:	Pantalla tactil capacitiva
Cámara:	8MP, con enfoque automático
Flash:	LED de alta iluminación
Luz de fondo del teclado:	Blanca
Idioma:	47 idiomas, incluidos: español, inglés, chino, filipino, francés, italiano, japonés, coreano, malayo, portugués, rumano, ruso, turco, etc.

Eléctricas

Alimentación:	5V DC, 1.0A
Batería:	6,500 mAh
Duración de Batería:	10 hr en llamada, 720 hr en espera
Tiempo de carga:	4.5 h (entrada de 5V 2A) 8 h (entrada de 5V 1A)

Comunicación

Wi-Fi:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Modo celular:	Doble SIM Doble modo de espera
SIM1 y SIM2:	FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz TD-LTE 1900/2300/2500/2600MHz WCDMA 850/900/1900/2100MHz GSM 850/900/1800/1900MHz
Bluetooth:	V4.1
Micro USB:	Micro USB para carga y datos (OTG)
Conector de audio:	Jack de audio de 3.5 mm para audio
Pantalla táctil:	Pantalla táctil capacitiva
NFC:	Estándar
Sensores:	Sensor G, brújula, barómetro, sensor de luz, giroscopio

GNSS

Seguimiento de señal:	GPS, GLONASS
-----------------------	--------------

Físico

Resistencia al polvo y agua:	IP-67
Resistencia a caída libre:	0.8 m sobre concreto
Dimensión:	210 mm x 87 mm x 31 mm
Peso:	495 g (incluye batería)
Temperatura de funcionamiento:	-20°C ~ + 55°C
Temperatura de alimentación:	-30°C ~ + 65°C

